

Параметри:

1. Външни
размери
750x1800x2400.

2. Вътрешни
размери на
работната
камера
710x1720x1000.

3. Контролен
панел:

- Главен
шалтер.
- Контакт 220
V / 16 A – 5
бр.
- Бутони за
вентилация
(пуск и
стоп) – 2
комплекта.

4. Прекъсвач за
осветление 220 V
/16A/. Взриво и
киселинно
защитено
луминесцентно
осветление
/предпазно
стъкло –
триплекс/ 2x18
W-(IP 65).

5. Работна
камера –
киселинно
устойчива и
термо устойчива
ламарина прахово
боядисана.

Камерата е с
горно
изсмукване.

6. Външните
стени на
камината са
гладки с
микробиологична
цел.

7. Работен плот
с размери
20x1720x710 –
киселинно и
алкално
устойчив,
топлоустойчив –
ГРАНИТ.

8. Подвижно
крило “гилотина”
с фиксиращ
механизъм –
вертикално
повдигаща се и
хоризонтално
отварящи се
стъкла триплекс
– светъл отвор
700x1720.

9. Мивка
киселинно
устойчива с
канелка и сифон.

- 2 бр. шуцер
за вода – ф8
и
отводняване
ф40.

10.
Киселинноустойчи
в шкаф под
камината.

Вентилатор
пластмасов
взривозащитен
трифазен:

- Захранване -
380 V.

- Диаметър на
работното
колело
- 315 мм.

- Обмяна
на
въздух

- 800
-1200 м³/h

- Честота
на
въртене

- 1340
min⁻¹.