

Параметри:

L/
В/Н - 1200x750x2400
/размерите могат да
бъдат коригирани по
желание на КЛИЕНТА/

2. Вътрешни размери
на работната камера
1120x710x1000

3. Контролен
панел:

- Контакт 220 V
/ 10 A - 2
бр. (IP 44) .
- Евро
контакт
380 V/25A - 1
бр.
- Бутони за
вентилация (
пуск и стоп) .
- Прекъсвач за
осветление 220 V
/16A.
- Взриво и
киселинно
защитено
луминесцентн
о осветление
/предпазно
стъкло -
триплекс
нечупливо/
2x18 W-(IP 65) .

4. Работна камера
- киселинно
устойчива и

термоустойчива
ламарина прахово
боядисана.

5. Плот
с
размери 20x1120x710
– киселинно и
алкално устойчив,
топлоустойчив –
ГРАНИТ.

6. Подвижно крило
“гилотина” с
фиксиращ механизъм –
вертикално повдигащ
се. Стъкло
триплекс /нечупливо
стъкло/ – светъл
отвор 700x1120.

7. Изграждане на
аспирация от PVC
тръба – ф200.

Вентилатор –
промишлен /монтира
се на покрив или
външна стена/.

- Захранване

– трифазно
напрежение.

- Диаметър на
работното
колело –
200 мм
- Честота на
въртене

– 2880
min⁻¹

- Монтирана
мощност

- 0,37 kW

- Максимална маса
без ел.
вигател - 21
кг
- Обмяна на
въздух

-
500 - 800 м³/h